

# 上海科懇檢驗服務有限公司

Shanghai Kakon Inspection & Testing Services Co.,Ltd.

ADD: 上海虹许路408号(虹欣大厦2F) TEL: 021-64061138 FAX: 021-64061158

受付印

条形码  
Bar Code  
バーコード

## 試驗依賴契約書

No: SH-

依赖者		证明书纳入者記入		
公司名		付款公司名及担任者名 公司代码		
所在地	TEL: FAX:	TEL: FAX:		
担当者名				
品名	面料: 款号/品番: 制品: 纤维组成:	面料: 点数: 制品:		
试验项目		选择栏	请打○确认	
染色 坚牢度	耐光色牢度	JIS L 0842 (碳弧) 3级 4级	纳入先	面料 · 制品
	洗涤色牢度	JIS L 0844 A-1法 A-2法		
	汗渍色牢度	JIS L 0848 酸性 碱性	适用 基准	必须项目 · 指定项目
	摩擦色牢度	JIS L 0849 II型 干摩擦 湿摩擦		
	干洗色牢度	JIS L 0860 四氯乙烯 石油系	部门 MD名	
	耐水色牢度	JIS L 0846	项目 品牌名	
	盐素处理水	JIS L 0884 10ppm 20ppm	希望试验完成日 月 日	
	色泣	大丸法 洗涤前 洗涤后	※ 请确认 有·无 (初回SH- )	
	升华	JIS L 0854	★若是中国内销的商品, 请送交中国国内试验课受理。	
	汗·耐光色牢度	JIS L 0888 / ATTS法 酸性 碱性	中国国内销售商品检测用	
规格·安全	组成百分比 JIS L 1030 纤维鉴别 成分% FZ/T 01057 GB/T 2910 甲醛含量 JIS L 1041 A-Ao 婴幼儿 μg/g 其他 pH值 JIS L 1096	日本向け		
物性	寸法 变化率	水洗法 JIS L 1096 103-104-105-106法 烘·吊·平	中国向け	
		整烫法 JIS L 1096 H-1·H-2·H-3	执行标准 GB18401-2010 A·B·C类	
		浸泡法 JIS L 1096 C法 D法	检测 项目	汗渍色牢度 GB/T 3922 酸·碱
		干洗法 JIS L 1096 J-1; J-2法		摩擦色牢度 GB/T 3920 干
	引张强度·伸长率 JIS L 1096	耐水色牢度 GB/T 5713		
	引裂强度 JIS L 1096	耐唾液色牢度 GB/T 18886		
	破裂强度 JIS L 1096	甲醛含量 GB/T 2912.1		
	缝目滑脱抵抗力 JIS L 1096 B法 49.0 N 117.7 N	pH值 GB/T 7573		
	抗起球 JIS L 1076 (I.C.I) 5小时 10小时	异味		
	勾丝 JIS L 1058 A法	可分解芳香胺染料 GB/T 175921·23344		
毛羽附着 透明胶带法	※若有洗标(絵表示), 请与依赖附上。			
功能性	吸水速干性 抗紫外线(UVカット)	※若送检的为面料, 请在品名处注明相关制品名称。		
制品 检查	外观检查	预定日 报告书 添付 一次 二次 交付		
	耐洗涤性 JIS L 0217 103-104-105-106法 烘·吊·平	/		
	耐干洗性 商业干洗 四氯乙烯·石油	请打○确认		
	重复耐洗涤性 ( 法 回)	色牢度试验贴样 要·不要	☑ 如需要, 同意分包	
		试验后试料返还 要·不要	公司印章·签名·日期	
		剩余试料返还 要·不要		

★ 注意: 我公司严格按依赖书填写的内容进行检测并出具报告书, 敬请认真书写并签字和或盖章予以确认。

No. CS11 2012年4月 第5回修订