

上海科懇檢驗服務有限公司

Shanghai Kakon Inspection & Testing Services Co.,Ltd.

ADD: 上海虹许路408号(虹欣大厦2F) TEL: 021-64061138 FAX: 021-64061158



試驗依賴契約書

No: SH-

依赖者		证明书纳入者记入		No: SH-		
公司名						
所在地	TEL: 邮箱地址:		付款公司名及担任者名	公司代码		
担当者名			TEL:	邮箱地址:		
品名	面料:	款号/品番:	点数	面料:		
	制品:	纤维组成:		制品: 其他:		
试验项目		请打✓选择	纳入先	请打✓确认		
染色 坚牢度	耐光色牢度	JIS L 0842 (碳弧) 3级 4级	适用 基准	<input type="checkbox"/> 必须项目		
	洗涤色牢度	JIS L 0844 A-1法 A-2法		<input type="checkbox"/> 指定项目		
	汗渍色牢度	JIS L 0848 酸性 碱性		<input type="checkbox"/> 必须+指定项目		
	摩擦色牢度	JIS L 0849 II型 干摩擦 湿摩擦	部门	MD名		
	干洗色牢度	JIS L 0860 四氯乙烯 石油系	项目	品牌名		
	耐水色牢度	JIS L 0846	製品異色・濃淡: 不明・无・有		希望试验完成日: 月 日	
	盐素处理水	JIS L 0884 10ppm 20ppm	预定干洗表示: 不明・无・有 → 请打✓确认			
	色泣	大丸法	<input type="checkbox"/> (P) <input type="checkbox"/> (P) <input type="checkbox"/> (F) <input type="checkbox"/> (F) <input type="checkbox"/> (X)			
	升华	JIS L 0854	*若有洗标(絵表示)请在依赖时同时附上。			
	汗・耐光色牢度	JIS L 0888 / ATTS法 酸性 碱性	◆若是再试验或是追加试验请告知初回试验受理号SH-			
规格 ・ 安全	组成百分比	JIS L 1030 纤维鉴别 成分%	★若送检的为面料,请在面料上标明哪一面为正面以及经纬向。 还需在品名处注明相关制品名称。			
		FZ/T 01057 GB/T 2910				
	甲醛含量	JIS L 1041 A-Ao 婴幼儿 µg/g 其他				
	pH值	JIS L 1096				
物性	寸法 变化 率	水洗法	JIS L 1930	C4N・C4M・C4G・C3N C3M・C3G・C4H 烘・吊・平		
		整烫法	JIS L 1096	H-1・H-2・H-3		
		浸泡法	JIS L 1096	C法 D法		
		干洗法	JIS L 1096	J-1法 J-2法		
	引张强度・伸长率	JIS L 1096				
	引裂强度	JIS L 1096				
	破裂强度	JIS L 1096				
	缝目滑脱抵抗力	JIS L 1096 B法	49.0 N 117.7 N			
	抗起球	JIS L 1076 (I.C.I)	5小时 10小时			
	勾丝	JIS L 1058 A法				
毛羽附着	透明胶带法					
功能性	吸水速干性		预定日	报告书	添付	
	抗紫外线性(UVカット)		一次	二次	交付	
制品 检查	外观检查		试验后试料打包返还 (无需另外收费)	要・不要	☑ 如需要,同意分包	
	耐洗涤性	JIS L 1930	试验后试料贴卡返还 (需另收费)	要・不要		
	耐干洗性	商业干洗	四氯乙烯・石油	要・不要		
	重复耐洗涤性	(法 回)		剩余试料返还	要・不要	
			公司印章・签名・日期			

★ 注意: 我公司严格按依赖书填写的内容进行检测并出具报告书, 敬请认真书写并签字和或盖章予以确认。